

Производство ООО «СпецКомМаш»

Официальный дилер по Рязанской области АО

«Техцентр им.Д.Гармаш»

+7 4912 24-10-84

Почта tcgarmash@yandex.ru

сайт tc-garmash.ru

Комбайн кормоуборочный прицепной ККП Сож 2000

Комбайн Сож 2000 предназначен для:

- скашивания, измельчения и погрузки в транспортное средство сеяных и естественных трав, кукурузы и других силосуемых культур высотой до 1,5м, с последующим использованием массы для непосредственного скармливания животным или приготовления кормов;
- скашивания трав и укладки их в валок с последующим подбором, измельчением и погрузкой в транспортное средство;
- скашивания, измельчения ботвы картофеля, свеклы с рассеиванием по полю или с погрузкой в транспортное средство.

Комбайн агрегируется с тракторами тягового класса 1,4 с частотой вращения ВОМ 540 об/мин.

ККП Сож 2000 является прицепной машиной без рабочего места оператора, управляется и обслуживается трактористом, обеспечивая минимальную себестоимость уборки трав на зеленый корм.

Особенностью Сож 2000 является **работа с применением двойного измельчения!**

Комбайн в базовой комплектации оборудован **устройством для заточки ножей измельчителя.**

Рабочими органами комбайна являются роторный режущий аппарат, шнек и измельчающий аппарат. Роторный режущий аппарат осуществляет скашивание стеблей, грубое измельчение и подачу растительной массы в шнек. Шнек предназначен для подачи скошенной растительной массы к измельчающему аппарату. Измельчающий аппарат осуществляет измельчение скошенной массы и транспортирование ее к силосопроводу, по которому скошенная и измельченная масса направляется в транспортное средство.

Комбайн Сож 2000 обеспечивает высокую скорость транспортировки силоса, что способствует уплотнению измельченной массы в кузове транспортных средств.

Ротор комбайна имеет Г-образные ножи с двусторонней режущей кромкой, форма которых обеспечивает минимальное повреждение корней растений. Это повышает урожайность вторых и последующих укосов и уменьшает загрязнение измельченной массы землей. Шарнирное крепление ножей снижает вероятность поломок от камней и др. предметов.

Сож 2000 предназначен для использования во всех почвенно-климатических зонах, кроме горных районов.

Технические характеристики комбайна кормоуборочного прицепного ККП Сож 2000:

Наименование	Значение
Тип машины	Прицепной
Рабочая ширина, мм	1800
Количество ножей ротора, шт.	36
Производительность, т/ч	До 35
Количество ножей измельчающего аппарата, шт.	8
Количество швыряющих лопаток измельчающего аппарата, шт.	8
Количество противорежущих ножей измельчающего аппарата, шт.	2
Агрегатирование с трактором, тяговый класс	1,4
Частота вращения ВОМ, об/мин	540
Количество и размерность колес	165/50R16 (1шт.), 100/80R12 (1шт.)
Габаритные размеры ДхВхШ, мм	2650х3600х2850
Масса, кг	1050